

Tradicija ■
Zanesljivost ■
Kakovost ■



SIP

ORION 120 130/155 TROSILNIKI GNOJA



Napenjalci verige transporterja so na sprednji strani trosilca in so lahko dostopni. Dvokrožni zračni zavorni sistem z ALB (avtomatski zavorni učinek) ali hidravlične zavore omogočajo veliko varnost in učinkovito zaviranje.



Bočni z oljem napolnjen reduktor omogoča enakomeren brezstopenjski pomik transporterja preko hidromotorja. Zagotovljen je pomik naprej in nazaj.



Ventil za brezstopenjsko regulacijo pomika transporterja omogoča trošenje točno želene količine gnoja po hektarju.



Za enostavno in učinkovito podmazovanje zadnje pogonske gredi so trosilniki opremljeni s centralnim mazalnim sistemom.



Parabolično vzmeteno tandem podvozje s širokimi gumami omogoča dobro prilagajanje in razbremenitev tal ter transportne hitrosti do 40 km/h.



SIP

Vaš partner na kmetiji



Trosilniki imajo verižni transporter s štirimi verigami 13x36 mm. Raztržna sila ene verige je 18 ton, strgalne letve transporterja so iz kvalitetnega materiala odpornega na upogib in zvijanje. Robustna izvedba zagotavlja dolgo življenjsko dobo in nizke vzdrževalne stroške.



Trosilna naprava s segmenti, ki jo lahko enostavno snamemo ima 1,4 m visoko izstopno odprtino za gnoj. Hidravlično pomična zadnja stena omogoča uporabo trosilnika kot klasične prikoliče.



Podporna noga omogoča lahko in hitro dvigovanje natovornjenega trosilnika.



Vertikalna trosilna naprava s štirimi vertikalnimi trosilnimi valji, na katerih so pritrjeni enostavno zamenljivi, specialni trosilni segmenti odporni na obrabo. Trosilno napravo je možno odstraniti tako, da se lahko trosilnik uporabi kot klasična prikolica.



ORION 120TH PRO, 130TH PRO in 155TH PRO imajo širinsko trosilno napravo, ki ima dva stopničasta horizontalna valja, na katerih so pritrjeni zamenljivi prsti. Pod valjema sta dva rotorja, ki omogočata enakomerno in fino trosenje do širine 24 m.

ORION	120T	130T	155T
Trosilniki hlevskega gnoja	120TH	130TH	155TH
Max. skupna masa (kg)	12000	13000	15500
	8440	9100	11100
Nosilnost trosilnika (kg)	8200	8900	10900
	3560	3900	4400
Masa (kg)	3800	4100	4600
Max. dolžina (m)	6,89	6,92	6,92
Max. širina (m)	2,31	2,3	2,3
Max. višina (m)	2,96	3,02	3,02
Nakladalna površina (m)	4,7x1,9	4,8x1,9	4,8x1,9
Nakladalna prostornina (m3)	10	10,7	12
Višina stranic (m)	0,9	0,8	1,3
Obremenitev priklopa (kg)	2000	1000	2000
Širina koloteka (m)	1700	1700	1700
Potrebna moč traktorja (kW)	59	74	90
Št. vrtljajev kardanske gredi (min-1)	1000	1000	1000
Zavora hidravlična dvoosna	opcija	opcija	opcija
Zavora zračna dvoosna enovodna	opcija	opcija	opcija
Zavora zračna dvoosna dvovodna	serijsko	serijsko	serijsko
Stranice jeklene - vijačene	-	serijsko	serijsko
Stranice jeklene - varjene	serijsko	-	-
Trosilna naprava vertikalna - štirje valji	serijsko	serijsko	serijsko
Trosilna naprava - širinska	serijsko	serijsko	serijsko
Pogon strgalnega dna - hidrostatični	serijsko	serijsko	serijsko
Veriga strgalnega dna -4 verige 13x36	serijsko	serijsko	serijsko
Priklop vijačen - zgornji	serijsko	serijsko	serijsko
Priklop vijačen - spodnji	opcija	opcija	opcija
Zaščita tros. naprave - hidravlična vrata	serijsko	serijsko	serijsko
Zapora pred valji - hidravlična	serijsko	serijsko	serijsko
Gume 500/50-17 17PR	serijsko	-	-
Gume 500/55-20 12PR	opcija	serijsko	serijsko
Gume 560/45-R 22,5 TL 152D	opcija	opcija	opcija
Poviški - jekleni (0,4 m)	opcija	opcija	-
Poviški - mežasti (0,65 m)	-	opcija	opcija

Za vse produktne informacije se lahko obrnete na:

SIP Strojna Industrija d. d.
Juhartova uliča 2,
3311 Šempeter v Sav. dolini
Tel.: 03 703-85-00
Fax: 03 703-86-63
E-mail: info@sip.si



Vaš prodajalec

www.sip.si