

Tradicija ■
Zanesljivost ■
Kakovost ■



SIP

ORION 35/50

TROSILNIKI GNOJA



ORION 50: kardanska gred s preobremenitveno sklopko. Priklop je univerzalen (spodnji ali zgornji).



ORION 50: ima podvozje trapezne oblike s polavtomatskim preklpom in je opremljeno z ročno zavoro (hidravlične ali zračne zavore - opcjsko).



ORION 50: je opremljen z vertikalno trosilno napravo s štirimi trosilnimi valji, na katerih so pritrjeni enostavno zamenljivi trosilni segmenti odporni na obrabo. Po potrebi se lahko trosilna naprava enostavno odstrani. Hidravlično pomična zadnja stena omogoča uporabo trosilnika kot klasično prikolico.



ORION 50: ima bočni z oljem napolnjen reduktor, ki omogoča enakomeren brezstopenjski pomik transporterja preko hidromotorja. Zagotovljen je pomik naprej in nazaj.



ORION 50: ventil za brezstopenjsko regulacijo pomika transporterja omogoča trošenje točno želene količine gnoja po hektarju. Reguliranje pomika in druge komande so dosegljive iz traktorske kabine.



SIP

Vaš partner na kmetiji



ORION 50: hidravlični dvig zadnje zaščitne mreže in stene.



ORION 50: verižni transporter ima dve verigi 10 x 31 iz jekla visoke kvalitete in kovinske stranice na katere je možno dodati poviške.



Trosilna naprava ORION-a 35R z zadnjo zaščito in parom pokončnih valjev s segmenti zagotavlja enakomeren in fini raztros. Hitro jo lahko odstranimo ter trosilnik uporabimo kot prokolico.



ORION 35R ima mehanski pogon verižnega transporterja s 4-stopenjsko nastavitvijo hitrosti pomika. Serijsko ima dodano zadnjo stranico, ki jo namestimo v primeru, kadar snamemo trosilno napravo in trosilnik koristimo kot klasično prikolico.

ORION	35R	50 PRO
Trosilniki hlevskega gnoja		
Max. skupna masa (kg)	3500	5000
Nosilnost trosilnika (kg)	2250	3700
Masa (kg)	950	1300
Max. dolžina (m)	5	5,07
Max. širina (m)	2,06	2,36
Max. višina (m)	2,6	2,6
Nakladalna površina (m)	3,2x1,2	3,2x1,6
Nakladalana prostornina (m3)	2,8	2,6-5,2
Višina stranic (m)	0,5	0,5
Obremenitev priklopa (kg)	500	1000
Širina koloteka (m)	1750	2070
Potrebna moč traktorja (kW)	15	29
Št. vrtljajev kardanske gredi (min-1)	540	540
Zavora hidravlična enoosna	-	opcija
Zavora zračna enoosna enovodna	-	opcija
Zavora zračna enoosna dvovodna	-	opcija
Stranice lesene - gibljive	serijsko	-
Stranice jeklene - gibljive	-	serijsko
Trosilna naprava vertikalna -dva valja	serijsko	-
Trosilna naprava vertikalna -štirje valji	-	serijsko
Pogon strgalnega dna - mehanski	serijsko	-
Pogon strgalnega dna - hidrostatični	-	serijsko
Veriga strgalnega dna -2 verigi 8x31	serijsko	-
Veriga strgalnega dna -2 verigi 10x31	-	serijsko
Priklop vijačen - zgornji ali spodnji	serijsko	serijsko
Zaščita tros. naprave - ročna vrata	serijsko	-
Zaščita tros. naprave - hid. vrata	-	opcija
Zapora pred valji - hidravlična	-	opcija
Gume 10,5/75x15	serijsko	-
Gume 15/55x17	-	opcija
Gume 11,5/80x15	opcija	serijsko
Gume 15/55-17 10PR AS -trakt.prof	-	opcija
Poviški - jekleni (0,5 m)	-	opcija

Za vse produktne informacije se lahko obrnete na:

SIP Strojna Industrija d. d.
Juhartova uliča 2,
3311 Šempeter v Sav. dolini
Tel.: 03 703-85-00
Fax: 03 703-86-63
E-mail: info@sip.si



ISO 9001:2008
Management Service

Vaš prodajalec

www.sip.si