

Tradicija ■
Zanesljivost ■
Kakovost ■



SIP

SPIDER

VRTAVKASTI OBRAČALNIKI




Nosilci vzmetnih prstov iz kvalitetnih okroglih cevi. Vzmetni prsti s petimi ovoji zagotavlja dolgo življenjsko dobo.



Vzmetni prsti, postavljeni vzporedno s tlemi temeljito, kvalitetno obracajo in ne poškodujejo travne ruše.



Dvojni križni zglob v robustnem ohišju za zanesljiv prenos moci.



Parkljasta sklopka pri SPIDER 815.



Vsi modeli z oznako Z so serijsko opremljeni s centralnim hidravličnim zamikom koles.



SIP

Vaš partner na kmetiji



Hidravlični dvig vrtavk serijsko (SPIDER 455-815).



Podporna kolesa z večstopenjsko nastavitvijo višine in hitro nastavitvijo kota trošenja.



Tipa obrabnikov SPIDER 350 in SPIDER 400 se enostavno zlagata v transportni položaj. Možnost je tudi dodatna hidravlična oprema za dvig vrtavk.



Spider 230 je obračalnik z dvema vrtavkama in s fiksno izvedbo priklopa in dvema gibljivima kolesoma. Lahka izvedba zagotavlja okretnost in malo vzdrževanja.

| Tehnični podatki / Tip | SPIDER | SPIDER | SPIDER | SPIDER | SPIDER | SPIDER | SPIDER | SPIDER | SPIDER |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 230 | 350 | 400 | 455 | 555 | 615(Z) | 685(Z) | 815(Z) | 815T(ZT) |
| Število vrtavk | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Št. vzmetnih prstov na vrtavko | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Zmogljivost [ha/h] | 2,3 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,2 | 7 | 9,5 | 9,5 |
| Delovna širina [m] | 2,20 | 3,40 | 4,00 | 4,50 | 5,30 | 6,00 | 6,80 | 7,85 | 7,85 |
| Transportna širina [m] | 2,60 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 2,95 | 2,80 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Transportna višina [m] | | | | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 2,95 | 2,95 |
| Širina [m] | 2,60 | 3,85 | 4,50 | 4,94 | 5,72 | 6,30 | 7,30 | 8,17 | 8,17 |
| Masa [kg] | 152 | 226 | 330 | 425 | 475 | 740 | 790 | 1085 | 1400 |
| Potrebna moč traktorja [kW] | 9 | 11 | 13 | 15 (20) | 15 (20) | 33 (45) | 44 (60) | 60 | 60 |
| Vrtljaji kardanske gredi [vrt/min] | 450-540 | 540 | 540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 | 450-540 |
| Gume | 15x6.00-6 | 15x6.00-6 | 15x6.00-6 | 15x6.00-6 | 15x6.00-6 | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 | 16x6.50-8 |
| Varnostna sklopka [Nm] | 600 | 460 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Dodatna oprema | | | | | | | | | |
| Zgrabljalna zavesa | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Razbremenilna vzmet | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Hidravlični dvig | - | + | + | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko |
| Vmesni reduktor | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Podporno kolo | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Stabilizator | - | - | - | + | + | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko |
| Blatnik | - | - | - | + | + | + | + | serijsko | serijsko |
| Cestno varnostna oprema | - | + | + | + | + | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko |
| Centralni hidravlični zamik (Z) | - | - | - | - | - | + | + | + | + |

Za vse produktne informacije se lahko obrnete na:

SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova ulica 2
3311 Šempeter v Sav. dolini
Tel.: 03 703-85-00
Fax: 03 703-86-63
E-pošta: info@sip.si



ISO 9001:2008
Management Service

Vaš prodajalec

www.sip.si