



## MALČER ORTOLAN SERIJA T30 (ITALIJA)



Y NOŽEVI



ČEKIČI

#### STANDARDNA OPREMA:

Priključak na traktor u 3 točke 1 i 2 kategorija  
 Reduktor sa 540 o/min (ili 1000 o/min)  
 Stražnji valjak (samočišteći) fi 193mm  
 Bočni klizači  
 4 bočna pogonska remena  
 Pojačana konstrukcija

#### OPCIJE:

Mehanički bočni pomak  
 Hidraulički bočni pomak  
 Mogućnost prednjeg i stražnjeg priključka na traktor

#### MALČERI - SERIJA T30

Model	Snaga traktora (KS)	Radna širina (cm)	Ukupna širina (cm)	Težina (kg)	Broj čekića	Broj noževa
T30 160	40 - 80	160	175	400	22	44
T30 180	43 - 80	180	201	440	24	48
T30 200	62 - 80	200	217	490	28	56
T30 220	65 - 80	220	237	540	32	64

\*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi



## ROTO DRLJAČA ORTOLAN SERIJA ALFA (ITALIJA)

# ORTOLAN



LETVIČASTI



PACKER



SA ŠILJCIMA



### STANDARDNA OPREMA:

Kardansko vratilo sa sigurnosnim vijkom  
Reduktor s jednom brzinom rada kod 540 o/min  
Brza prilagodba plutajućeg stražnjeg valjka

### OPCIJA:

Letvičasti valjak  
Valjak sa šiljcima  
Mrežasti valjak

### ROTO DRLJAČE - SERIJA ALFA

Model	Snaga traktora (KS)	Radna širina (cm)	Ukupna širina (cm)	Radna dubina (cm)	Broj rotora	Broj noževa desno + lijevo	Težina (kg)
ALFA 90	20-40	87	116	210	4	4+4	200
ALFA 110	20-40	107	132		5	6+4	225
ALFA 130	25-40	127	148		6	6+6	254
ALFA 150	30-40	147	174		7	8+6	285
ALFA 170	35-40	167	196		8	8+8	317

\*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi



## ROTO DRLJAČA ORTOLAN SERIJA SIRIO (ITALIJA)

# ORTOLAN

### OPCIJA:

Letvičasti valjak  
Valjak sa šiljcima  
Spiralni valjak  
Packer valjak  
Zadnja daska za izravnavanje



### STANDARDNA OPREMA:

Kardansko vratilo sa sigurnosnim vijkom  
Reduktor s jednom brzinom rada kod 540 o/min  
Mehanička regulacija dubine rada pomoću valjka  
Podesiv priključak u 3 točke kategorije 1 i 2

### LETVIČASTI



### PACKER



### SA ŠILJCIMA



### ROTO DRLJAČE - SERIJA SIRIO

Model	Snaga traktora (KS)	Radna širina (cm)	Ukupna širina (cm)	Radna dubina (cm)	Broj rotora	Broj noževa desno + lijevo	Težina (kg)
SIRIO 110	25-70	110	111	26	5	6+4	295
SIRIO 130	25-70	130	131		6	6+6	325
SIRIO 150	30-70	150	151		7	8+6	355
SIRIO 170	35-70	170	171		8	8+8	389
SIRIO 190	40-70	190	191		9	10+8	420
SIRIO 210	45-70	210	211		10	10+10	454
SIRIO 230	50-70	230	231		11	12+10	488

\*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi



## ROTO DRLJAČA ORTOLAN SERIJA BETA (ITALIJA)



### OPCIJA:

Letvičasti valjak  
Valjak sa šiljcima  
Spiralni valjak  
Packer valjak  
Zadnja daska za izravnavanje  
Hidraulički priključak za sijačicu  
(Hidro-lift)  
Podrivač  
Uređaj za zaštitu od kamenja



### STANDARDNA OPREMA:

Kardansko vratilo sa sigurnosnim vijkom  
Reduktor s jednom brzinom rada kod 540 o/min  
Mehanička regulacija dubine rada pomoću valjka  
Podesiv priključak u 3 točke kategorije 2

#### LETVIČASTI



#### PACKER



#### SA ŠILJCIMA



### ROTO DRLJAČE - SERIJA BETA

Model	Snaga traktora (KS)	Radna širina (cm)	Ukupna širina (cm)	Radna dubina (cm)	Broj rotora	Broj noževa desno + lijevo	Težina (kg)
BETA 180	50-110	185	204	29	7	8+6	600
BETA 205	60-110	197	204		8	8+8	640
BETA 230	70-110	220	227		9	10+8	680
BETA 250	80-110	244	250		10	10+10	720
BETA 300	90-110	291	298		12	12+12	800

\*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi



## ROTO DRLJAČA ORTOLAN SERIJA OMEGA (ITALIJA)



### OPCIJA:

Letvičasti valjak  
Valjak sa šiljcima  
Spiralni valjak  
Packer valjak  
Hidraulički priključak za sijačicu  
(Hidro-lift)  
Podrivač  
Hidraulično podešavanje valjka  
Uređaj za zaštitu od kamenja



### STANDARDNA OPREMA:

Njišući priključak kategorija 2  
Kardansko vratilo sa sigurnosnim vijkom  
Reduktor s više brzina rada kod 540 o/min (1000o/min) – brzina rotora 193-236-353-357 o/min  
Zadnja daska za izravnavanje  
Valjak sa regulacijom dubine rada

LETVIČASTI

PACKER

SA ŠILJCIMA



### ROTO DRLJAČE - SERIJA OMEGA

Model	Snaga traktora (KS)	Radna širina (cm)	Ukupna širina (cm)	Radna dubina (cm)	Broj rotora	Broj noževa desno + lijevo	Težina (kg)
OMEGA 250	80-120	244	250	29	10	10+10	785
OMEGA 300	80-120	291	298		12	12+12	870

\*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi



**TRAKTORSKA FREZA ORTOLAN  
SERIJA D  
(ITALIJA)**

**ORTOLAN**



**STANDARDNA OPREMA:**

Priključak na traktore u 3 točke kategorije 1  
Kardansko vratilo sa sigurnosnim vijkom  
Reduktor s jednom brzinom rada kod 540 o/min  
Automatski zatezač lanca  
6 noža na prirubnici

**OPCIJA:**

Letvičasti valjak  
Valjak sa šiljcima  
Set prednjih točkova za kontrolu dubine rada

**TRAKTORSKE FREZE - SERIJA D**

Model	Snaga traktora (KS)	Radna širina (cm)	Ukupna širina (cm)	Radna dubina (cm)	Broj rotora	Broj noževa desno + lijevo	Težina (kg)
D 150	25-50	150	165		9	27+27	295
D 165	30-50	165	180	15	10	30+30	310
D 180	40-50	180	195		11	33+33	325

\*Kontaktirajte nas za sve informacije o cijeni i dodatnoj opremi