

Plužna daska 35 VH



- predstavlja nadopunjenu verziju Plužne daske 35 H
- omogućava hidraulično okretanje u smjeru lijevo i desno do proizvoljno odabranog kuta, koji ne prelazi 35 stupnjeva
- uključuje osiguranje preko opruge
- odlikuje je čvrsta i obnovljena konstrukcija
- primjerena je i za pluzenje kraćih cesta ili većih parkirališta
- sadrži rezač iz kvalitetnog manganovog željeza
- dopušta nadogradnju rezačem od gume

Spojka



- omogućava tro-točkovni priključak I. i II. kategorije

Odbojnik



- omogućava precizno pluzenje uz rubove
- sprečava oštećenja plužne daske i rubnika

Skije




- omogućavaju proizvodno podešenje visine plužne daske
- čvrst mehanizam i velika kontaktna površina skija osiguravaju da se udaljenost plužne daske od tla, u toku rada, ne mijenja

Rezač iz manganovog željeza



- otporan na oštećenja rezač iz manganovog željeza je primjeren za obradu robusnijih podloga, pri čemu nema opasnosti da bi se oštetio

Okretanje



- hidraulični sistem omogućava okretanje daske u smjeru lijevo i desno za proizvoljno odabran kut, koji ne prelazi 35 stupnjeva

Nalet




- učinkovit sigurnosni sistem u doticaju s nepomičnim barijerama skloni plužnu dasku i spriječi neželjena oštećenja na priključku ili traktoru

Sigurnosni ventil



- je dio serijske opreme Plužne daske 35 VH, a po želji ga možete ugraditi i na Plužnu dasku 35 H
- sprečava oštećenja hidrauličnog sistema i plužne daske
- omogućava beskonačnu podesivost

Rezač iz vulkolana



- kvalitetan materijal mu osigurava visoku otpornost pred oštećenjima
- primjeren je prije svega za pluzenje i čišćenje osjetljivijih podloga

modeli H in VH

	35/180	35/200	35/220	35/240	35/260
širina daske	180	200	220	240	260
visina daske	65	65	65	65	65
spojka	I./II.	I./II.	I./II.	I./II.	I./II.
širina pod maks. kutem 35 stup.	150	170	185	200	220
težina 35 H	256	270	285	299	318
težina 35 VH	315	335	350	365	380