

Vilice za bale

Pri utovarivanju, istovarivanju i prijevozu silažnih bala je vrlo važno, da se ne oštećuje njihova zaštitna folija, a to možete lako izbjeći s dobrim vilicama. U našoj ponudi lako izaberete između različitih modela vilica, koje vam omogućavaju prijenos bala promjera od 90 do 150 cm. Prednost vilica za bale Gorenc je velik promjer cijevi debelih stijenki, koje sprečavaju prejak pritisak na foliju i različita oštećenja bala.



Fiksne vilice za bale



- odlikuje ih veliki promjer cijevi debelih stijenki
- omogućavaju jednostavnu upotrebu kod svih modela traktora
- posebno su primjerene za manje traktore
- mogu se upotrijebiti i na čeonj hiraulici

Spojka



- primjerene su za sve spojke I. i II. kategorije

Kiper vilice za bale




- odlikuje ih velik promjer cijevi debelih stijenki
- omogućava jednostavnu upotrebu kod svih modela traktora
- sadrži mehanizam za brzo i uspravno postavljanje bala
- lako ih upotrijebite i na čeonj hiraulici

Spojka



- primjerene su za sve spojke I. i II. kategorije

Kiper



- Kiper vilice za bale sadrže snažnu konstrukciju sa čvrstom polugom, pomoću koje možete bale brzo i posve jednostavno postaviti na konačnu lokaciju

Pomične vilice za bale



- omogućavaju podesivost po širini
- zbog čvrste konstrukcije podnose velika opterećenja
- brzo i jednostavno ih lako nadomjestite vilicama za palete
- lako ih upotrijebite i na čeonj hidraulici

Spojka



- primjerene su za sve spojke I. i II. kategorije

Paletne vilice



- zbog čvrste konstrukcije podnose velika opterećenja
- brzo i jednostavno ih lahko nadomjestite vilicama za bale
- lako ih upotrijebite i na čeonj hidraulici

Prednosti vilica za bale

- + odlikuje ih velik promjer cijevi debelih stijenki
- + zbog čvrste konstrukcije podnose velika opterećenja
- + kako je spojka namještena bliže traktoru, za rad s balama koristite manje energije

Dvostruke vilice za bale



- odlikuje ih velik promjer cijevi debelih stijenki
- zbog čvrste konstrukcije podnose velika opterećenja
- pomoću njih posve lako i jednostavno natovarujete, istovarujete i prevozite po dvije bale istovremeno
- lako ih upotrijebite i na čeonj hidraulici

model	VOB-ZT-TWIN				
	VOB-ZT fiksne	VOB-Z-KIP kiper	VOB-ZP pomične	paletne	dvostruke
razmak između vilica	95	95	70-110	/	90
spojka	I./II.	I./II.	I./II.	/	II.
nosivost	1000	1000	1500	1500	1800
težina	60	110	105	par: 52	156