



Prodaja poljomehanizacije,
rezervni dijelovi,
servis.

S Vama od 1992.

Vučena prskalica

Kategorija: Prskalice - Pljevilice: Prskalice
Oznaka proizvoda: OPC1212/OPC1618/OPC 2021



1



2



3



4

Standardna oprema:

- vučno rudo za donju poteznicu traktora
- potporna noga
- glavni polietilenski spremnik kapaciteta 1200 do 2000 l
- sistem trostruke filtracije
- spremnik s čistom vodom za pranje ruku, kapaciteta 15 l (za prskalicu od 2000 l - spremnik od 25 l)
- unutarnji spremnik za razrjeđivanje kemikalija vodom - kapaciteta 35 l
- dvije hidraulične mješalice
- italijanska pumpa UDOR
- ručni regulator stalnog pritiska 5-sekcija - ARAG
- jednostruke mlaznice
- grane prskalica, radne širine od 12 do 20 m
- podizanje i otvaranje grana prskalice širine 12 i 15 m - mehaničko; za širinu 18 m - mehaničko otvaranje/hidraulično podizanje; za širinu 21 m - hidraulično otvaranje i podizanje
- sistem stabilizacije grana: za širinu 12m - bez stabilizacije; za širinu 15 i 18 m - mehanički trapeziodni sistem; za širinu 21 m - hidraulični sistem
- kotači 7.5x20 (za model 1200 l); 9.5x24 (za model 1600 l); 9.5x32 (za model 2000 l)
- sklopiva pristupna platforma i ljestve



Prodaja poljomehanizacije,
rezervni dijelovi,
servis.

S Vama od 1992.

Vučena prskalica

Kategorija: Prskalice - Pljevilice: Prskalice Oznaka
proizvoda: OPC1212/OPC1618/OPC 2021

Opcionalna oprema:

- kardansko vratilo 355 Nm
- kotači 9.5x24 umjesto 7.5x20
- skretna kuka
- bočni lijevak za stavljanje kemikalija
- spremnik za ispiranje sistema za prskanje: 120 l za model 1200 l; 160 l za model 1600 l; 200 l za model 2000 l
- ARAG upravljačka jedinica ventila stalnog pritiska 5-sekcija + upravljanje s traktora (uključeno/isključeno ON-OFF)
- ARAG upravljačka jedinica ventila stalnog pritiska 5-sekcija + upravljanje s traktora (uklj./isklj - regulacija pritiska)
- ARAG upravljačka jedinica ventila stalnog pritiska 5-sekcija, električna
- trostruke mlaznice
- kompaktne injektorske mlaznice IDK
- hidraulično podizanje i otvaranje grana širine 15 i 18 m
- mehanička stabilizacija grana širine 12 m
- hidraulična stabilizacija grana širine 15 i 18 m

Kat.br.	Kapacitet /dm ³ /	Širina grana /m/	Pumpa UDOR - kapacitet /l/min/	Kotači	Otvaranje	Podizanje	Stabilizacija grana	Težina /kg/
OPC1212	1200	12	100	7,5x20	meh.	meh.	-	750
OPC1215	1200	15	140	7,5x20	meh.	meh.	meh.	760
OPC1218	1200	18	140	7,5x20	meh.	hidr.	meh.	835
OPC1612	1600	12	140	9,5x24	meh.	meh.	-	790
OPC1615	1600	15	140	9,5x24	meh.	meh.	meh.	800
OPC1618	1600	18	170	9,5x24	meh.	hidr.	meh.	875
OPC1621	1600	21	170	9,5x24	hidr.	hidr.	hidr.	950
OPC2015	2000	15	170	9,5x32	meh.	meh.	meh.	855
OPC2018	2000	18	170	9,5x32	meh.	hidr.	meh.	930
OPC2021	2000	21	170	9,5x32	hidr.	hidr.	hidr.	1010

STANDARDNA OPREMA



upravljački ventil ARAG



pumpa UDOR



jednostruke mlaznice



usisni filtar



vučno rudo sa standardnom kukom

OPCIONALNA OPREMA



trostruke mlaznice



lijevak za umetanje kemikalija



skretna kuka



upravljački ventil ARAG s upravljačkom kutijom



električni ventil ARAG